

# PF TX INOX

pour Planchers et Terrasse  
en bois



# Panelvit® PF TX INOX

POUR PLANCHERS ET TERRASSE EN BOIS

Vis spécifique pour **vissage sur bois durs exotiques utilisés à l'extérieur**, pour la réalisation de terrasses, planchers et bardages en bois.

**Fabriquée en Acier INOX A2** pour garantir une protection élevée contre les phénomènes de corrosion et de rouille.

**Tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX** fraise et évite la fissuration du bois en phase de serrage. L'empreinte TX transmet intégralement la force de vissage et permet d'éviter le dérapage de l'embout et l'usure de l'empreinte.



**Filetage partiel**  
Permet un serrage optimal et rapide y compris dans l'assemblage des lames de grande épaisseur.



*Choix de la vis en fonction de l'épaisseur*

*de la planche à fixer:*

*Épaisseur planche ≤ 20 mm = vis 5 x 50*

*Épaisseur planche > 20 mm = vis 5 x 60*

*Épaisseur planche > 30 mm = vis 5 x 70*

## TRAITEMENT DE PASSIVATION

donne à la vis un aspect esthétique, poli et brillant, durable dans le temps.

## LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%**.

Pour les bois durs, prévoir un avant-trou de 4 mm.




# Panelvit® PF<sub>TX</sub> INOX

PASSIVEE - LUBRIFIEE LUBEX®

TSP - Tête Fraisée Réduite - Empreinte TX



CE  
EN 14592 : 2009



## BOITES COMMERCIALES

	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 
TX 20 	PF340I500500PSC	5	50	30	9	200	3000
	PF340I500600PSC	5	60	35	9	200	3000
	PF340I500700PSC	5	70	35	9	200	1400

## SEAUX

	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs. 	Pcs. 	
TX20 	PF340I500500PSB	5	50	30	9	400	3200	+ bit T 20
	PF340I500600PSB	5	60	35	9	300	2400	+ bit T 20